

090

Empaque colores Adhesivo Acrílico

Colores:
02 Rojo
04 Amarillo
08 Azul
13 Verde
40 Negro



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Acrílico Base Agua	
Color de Línea	Rojo - Amarillo - Azul - Verde - Negro	
Calibre		
Espesor de la película	25 micras (0.98 mils) ± 0.2 micras	
Espesor total	42 micras (1.65 mils) ± 1 micra	
ADHESIÓN		
Adhesión al acero	23 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	33 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	10 oz/in mín.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión:	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de elongación	120 - 180 %	PSTC - 31

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0 °C a 45 °C

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
09048507__	48 mm X 50 m	6 Six Packs
09048107__	48 mm X100 m	6 Six Packs
09048157__	48 mm X 150 m	6 Six Packs
09048911__	48 mm X 910 m	6 Rollos
09072157__	72 mm X 150 m	6 Six Packs
09014911__	144 mm X 910 m	2 Rollos

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

APLICACIONES

•Aplicaciones:
Identificala por su centro color salmón con rojo.
•Adhesivo acrílico resistente a cambios de temperatura.
• Cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, bultos, etc. que requieren un alto rango de desempeño.
•Aplicación en forma manual o automática

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.